

# i6200

UOVO® 优博讯  
领跑行业移动应用

## 企业级安全智能终端

Android OS / 一维二维条码扫描 / RFID&NFC  
IP67 / 背部腕带 / 抗跌落 / 五年以上寿命  
企业信息安全 / 超长续航 / 整机充电底座



### 专业全面的数据采集

- 高强度条码扫描、灵活准确的RFID标签读写，快速安全的NFC应用等；
- 500万像素自动对焦摄像头，轻松采集各类图像和视频信息；
- 一键通话按钮，快速实现对讲功能。

### 实用的外观设计，便携易用

- 外观圆润平滑，方便握持和携带，背部腕带易于长时间使用，防止滑落；
- 4.0英寸WVGA (480x800) 工业级电容触控屏，支持多点触控；
- 精心设计的物理键盘，独特的Fn按键可轻松定义各种功能操作，满足专业应用要求；
- 后盖旋钮式卡扣设计，方便电池拆装。

### 领先的工业级防护，超强可靠性

- IP67密封标准，专为满足企业用户严苛的工作环境要求；
- 特殊结构和外部缓冲设计，具有抗1.5m高度跌落的可靠性。

### 超长使用寿命，降低维护成本

- 严苛的用料考究，保证每个零部件的工业级品质；
- 使用寿命长达五年以上，有效降低企业的维护和更换成本。

### 卓越的安全性，企业级可管理性

- 深度定制、层层优化的Android操作系统，对敏感数据实时加密，充分保证企业的信息安全；
- 搭配使用U-Store设备管理系统，能够为管理和维护人员提供出色的设备定位、远程监控、系统升级、软件管理和维护等。

### 超长续航时间，充电方便快捷

- 采用3.8V 3800mAh高电压大容量锂电池，放电效率高可达95%，大大延长续航时间；
- 特殊的POGO PIN接口，配合整机座充，让充电更加方便快捷，同时确保充电接口经久耐用。





物理规格	外形尺寸	155 mm x 70 mm x 24 mm
	重量	280g
	按键	1. 数字键盘 (含Scan,Aa,Backspace,Enter和Fn键) ,LED键盘背光开关键 2. 侧面扫描键*2 和TALK通话键*1; 3. 音量加减键; 4. 开关机按键。
产品性能	输入法	英文、拼音、手写输入,支持软键盘
	操作系统	基于Android 4.0, 针对系统安全性深度定制和优化
	CPU	三星单核1GHz/高通四核1.2GHz
	显示屏	4.0英寸TFT-LCD WVGA (800*480) 彩色触控屏幕
	触摸屏	工业级电容屏, 支持多点触控
	RAM	512 MB/1GB
解码能力	ROM	1GB/8GB
	一维激光	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded
	二维CMOS(可选)	1D Symbologies: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5, Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32, CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes 2D Symbologies: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse Postal Codes: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal
数据通讯	Wi-Fi	支持802.11 b/g/n
	蓝牙	BT 2.1+EDR
	WCDMA	工作频段:GSM:850/900/1800/1900 Mhz UMTS/HSPA+: 850/900/1900/2100 Mhz
		HSDPA Cat.8 / HSUPA Cat.6 : DL 7.2 Mbps, UL 5.7 Mbps EDGE Class 12 : DL 237 kbps, UL: 237 kbps GPRS Class 12 : DL 85.6 kbps, UL: 85.6 kbps
	CDMA 2000(可选)	工作频段:CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band) CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps
扩展功能	提示方式	绿、红、蓝三色LED, 振动, 扬声器
	摄像功能	1、像素: 500万, 有补光灯, 自动对焦; 2、支持录像功能。
	GPS	支持A-GPS
	RFID	支持13.56Mhz, 支持ISO14443、ISO15693协议
电源	NFC	支持NFC
	传感器	支持距离感应、光线感应、加速度感应
	主电源	可充电式3.8V 3800mAh锂聚合物电池 (工作时间≥8小时)
	RTC电池	维持时钟信息不丢失
环境参数	工作温度	-10 ℃ ~ 50 ℃
	储藏温度	-20 ℃ ~ 70 ℃
	湿度	5% ~ 95% (非凝结状态)
	防护等级	IP67
外部接口及附件	坠地抗震高度	1.5米
	扩充卡槽	Micro SD/TF *1(最高扩展32G), SIM*1
	物理接口	Micro USB*1, POGO PIN接口*1, 3.5mm音频接口*1
产品规范	充电座	可选整机充电底座
	产品认证	CCC, CE, RoHS, 电信设备进网许可证
	保修期	12个月 (配件除外)

## ■ 深圳总部:

深圳市南山区高新南区科苑南路中地数码大厦7楼A区  
邮箱: info@urovo.com 销售热线: 4001-568-569  
传真: +86 755 86186290

## ■ 上海地区办事处:

地址: 上海市长宁区天山路18号兆益科技园606室

## ■ 北京地区办事处:

地址: 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座16层C9