

「品質」成就它的經典不敗!

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™



TTP-243E Pro 系列 桌上型·熱感/熱轉式 條碼列印機

TSC™ TTP-243 系列條碼列印機以其優異的性能、卓越的品質，自推出市場以來廣受客戶青睞，行銷全球數十萬台。不論是 TTP-243 經典款、TTP-342 精緻版、TTP-243E 經濟版或是 TTP-243E Plus 升級版再為 TSC™ 贏得無數市場口碑與客戶信賴。為回饋廣大客戶多年來的支持與愛護，TSC™ 滿懷感恩隆重推出進階版機種 TTP-243E Pro！以 TTP-243 系列機型穩定耐用的機構設計搭配進階版硬體規格，讓這款經典不敗的商用條碼列印機，再創令人驚艷的效能表現！

TSC™ TTP-243E Pro 除了沿用上一代機種備受好評之雙馬達、300公尺碳帶容量機構設計外，主機板架構全新升級。採用更先進的32位元中央微處理器，運算效能更上層樓，在大量資料與多工處理時資料傳輸更加順暢；標準記憶體擴充為8 MB SDRAM、4 MB Flash ROM，讓您可以更加輕鬆因應各式標籤列印需求；同時提供選配SD卡插槽模組，讓您以最經濟的成本擴充記憶體，最高可達4 GB；具備自動測紙功能，在您每次開機使用時，自動完成標籤定位動作，避免紙張浪費。全系列機種配備串列埠與高速USB 2.0通訊介面；203 DPI機種TTP-243E Pro、TTP-243 Pro亦可選配串列埠、並列埠，滿足多元應用，提昇您的作業效率。

TSC™ TTP-243E Pro 使用人性化高階印表機語言，讓您撰寫程式輕鬆簡易，並可相容於其他品牌條碼機程式語言；隨機附贈世界級條碼標籤編輯軟體，可連結資料庫，迅速完成您的標籤編輯製作；Windows驅動程式可支援Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 等作業軟體。

TSC™ TTP-243E Pro 系列機種亦提供多種週邊選購配件，例：旋刀式自動切刀，紙張厚度最高可達0.2毫米、單機操作鍵盤、長距離掃描器、SD記憶卡插槽模組、藍芽無線傳輸模組、外部紙卷架、3"紙卷軸心……等等。

適用範圍

商品標籤（零售、倉儲）、郵遞標籤（郵局、快遞、貨運）、票務收據（餐廳、銀行、證券、停車場）、文件管理（圖書、企業）、庫存管理……等各種中英文文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。



Value . Performance . Support

TTP-243E Pro 系列

桌上型 · 熱轉印 條碼列印機



規格	TTP-243 Pro	TTP-243E Pro	TTP-342E Pro
機型	TTP-243 Pro	TTP-243E Pro	TTP-342E Pro
解析度	203 DPI (8 dots/mm)		300 DPI (11.8 dots/mm)
列印模式	熱轉式 / 熱感式		
列印速度	1.5, 2, 3 ips 可選用		1, 1.5, 2 ips 可選用
最大列印寬度	104 mm (4.09")		
最大列印長度	2,286 mm (90")	1,016 mm (40")	
機殼	ABS 塑膠		
體積尺寸	288 mm (L) x 232 mm (W) x 156 mm (H) 11.34" (L) x 9.13" (W) x 6.14" (H)		
紙卷最大尺寸	內部: 110 mm (4.33")外徑 外部: 214 mm (8.42")外徑	內部: 110 mm (4.33")外徑 外部: 214 mm (8.42")外徑 (選配)	內部: 110 mm (4.33")外徑 外部: 214 mm (8.42")外徑
碳帶最大容量	300 meter, 25.4 mm (1") 軸心		
中央處理器	32-bit RISC CPU		
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 MB Flash memory ● 8 MB SDRAM 		
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> ● 串列埠 & USB ● 串列埠 & 並列埠 (選配) 	● 串列埠 & USB	
電源規格	電壓自動切換電源供應器(外接式)		
操作面板	電源開關、出紙鍵、暫停鍵、LED 指示燈 (3個)		
感測器	<ul style="list-style-type: none"> ● 穿透式 (紙張間距), 右移 4 mm ● 反射式 (黑線標記) ● 碳帶結束 ● 脫紙感應器 	<ul style="list-style-type: none"> ● 穿透式 (紙張間距), 右移 4 mm ● 反射式 (黑線標記) ● 碳帶結束 	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> ● 八種點陣英數字型 ● 可透過軟體下載Windows字型使用 		
條碼	一維條碼: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, RSS14, RSS-Stacked, Code 11 二維條碼: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec		
字型及條碼旋轉	0°, 90°, 180°, 270°		
指令集	TSPL, TPLE		
紙張類型	連續紙, 間距紙, 黑標紙, 吊牌, 摺疊紙, 票券...等		
紙張捲繞類型	外捲式紙卷		
紙張寬度	25.4-114 mm (1.00"-4.49")		
紙張厚度	0.06-0.25 mm (2.36-9.84 mil)		
紙卷軸心尺寸	25.4-76.2 mm (1.00"-3.00")		
環境條件	操作環境: 5-40°C (41-104°F), 25-85% 溼度 (非凝結) 儲存環境: -40-60°C (-40-140°F), 10-90% 溼度 (非凝結)		
安規認證	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, TÜV/Safety, CCC	CCC	
配件	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows 標籤編輯軟體, 驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝指南 ● USB傳輸線、電源線 ● 電壓自動切換式電源供應器 ● 紙卷樣品、碳帶樣品 ● 碳帶卷軸、碳帶回收紙筒 ● 紙卷軸、紙卷固定板 ● 外部紙卷架 	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows 標籤編輯軟體, 驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝指南 ● USB傳輸線、電源線 ● 電壓自動切換式電源供應器 ● 紙卷軸、紙卷固定板 ● 碳帶卷軸、碳帶回收紙筒 	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows 標籤編輯軟體, 驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝指南 ● USB傳輸線、電源線 ● 電壓自動切換式電源供應器 ● 紙卷軸、紙卷固定板 ● 碳帶卷軸、碳帶回收紙筒 ● 外部紙卷架
即時時鐘 (RTC)	標準配備	無	
工廠選配	<ul style="list-style-type: none"> ● 串列埠 & 並列埠 ● 置中式紙張間距感測器 	<ul style="list-style-type: none"> ● 串列埠 & 並列埠 ● 置中式紙張間距感測器 	<ul style="list-style-type: none"> ● 置中式紙張間距感測器
經銷商選配	旋刀式自動切刀 (紙張厚度最高 0.20 mm)	無 旋刀式自動切刀 (紙張厚度最高 0.20 mm)	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> ● KP-200 Plus單機操作鍵盤 ● KU-007 Plus可程式化單機操作鍵盤 ● HCS-200長距離CCD條碼掃描器 ● SD記憶卡插槽模組 ● 藍芽無線傳輸模組 ● 3"紙卷軸心 	<ul style="list-style-type: none"> ● KP-200 Plus單機操作鍵盤 ● KU-007 Plus可程式化單機操作鍵盤 ● HCS-200長距離CCD條碼掃描器 ● SD記憶卡插槽模組 ● 藍芽無線傳輸模組 ● 外部紙卷架 ● 3"紙卷軸心 	<ul style="list-style-type: none"> ● KP-200 Plus單機操作鍵盤 ● KU-007 Plus可程式化單機操作鍵盤 ● HCS-200長距離CCD條碼掃描器 ● SD記憶卡插槽模組 ● 藍芽無線傳輸模組 ● 3"紙卷軸心

